



中华人民共和国国家标准

GB/T 19066.1—2003

柔性石墨金属波齿复合垫片 分类

Specification and symbol of flexible graphite
corrugated metal gaskets

2003-04-15 发布

2003-12-01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发 布

前　　言

GB/T 19066《柔性石墨金属波齿复合垫片》由以下三部分组成：

- 第1部分：柔性石墨金属波齿复合垫片 分类
- 第2部分：柔性石墨金属波齿复合垫片 管法兰用垫片尺寸
- 第3部分：柔性石墨金属波齿复合垫片 技术条件

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国管路附件标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：机械科学研究院、华东理工大学、扬州赛尔机械制造有限公司、无锡市锡西化机配件厂、北京燕山盛世达密封技术开发有限公司、无锡市石化通用件厂、无锡市石化配件厂、广州市东山南方密封件有限公司。

本部分主要起草人：李俊英、谢苏江、王伟惟、惠福明、孟丰有、李忠云、吴国松、吴树济。

本部分于2003年首次发布。

柔性石墨金属波齿复合垫片 分类

1 范围

本部分规定了柔性石墨金属波齿复合垫片的型式、代号和标记。

本部分适用于管法兰、容器法兰、阀门、换热器等设备上使用的柔性石墨金属波齿复合垫片(以下简称垫片)。

2 垫片结构型式

2.1 基本型

基本型垫片见图 1。




图 1 基本型

2.2 带定位环型

带定位环型垫片见图 2。




图 2 带定位环型

2.3 带隔条型

带隔条型垫片见图 3。




图 3 带隔条型

3 代号

3.1 垫片的型式代号应符合表 1 的规定。

表 1

垫片型式	代 号
基本型	A
带定位环型	B
带隔条型	C

3.2 金属骨架的材料代号应符合表 2 的规定。


表 2

金属骨架材料	代 号
08、10 或类似低碳钢	1
0Cr13、1Cr13	2
0Cr18Ni9 或类似奥氏体不锈钢	3
蒙乃尔合金或其他特殊材料	9

4 标记

标准型法兰垫片应按以下方式及示例标记。

4.1 标记方式



4.2 标记示例

管法兰用波齿复合垫片：

垫片型式：带定位环型；金属骨架材料：0Cr18Ni9；公称通径：150 mm；公称压力：4.0 MPa(40 bar)；
垫片尺寸标准：GB/T 19066.2；其标记为：

波齿垫 B3-DN150-PN40 GB/T 19066.2